



COMPOSICIÓN

NUTRIENTES	% (P/V)	CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Nitrógeno	2	Densidad	1,12 - 1,14 gr/cc
Aminoácidos, Sustancias Húmicas,		pH	5,5 - 6,0
Carbohidratos, Carboxílicos,		Color	Marrón
Polioles, Saponinas	26	Solubilidad	Infinita

INFORMACIÓN GENERAL

MACROSOIL® SL, es una formulación líquida para aplicación al suelo, basada en aminoácidos, sustancias húmicas solubles, ácidos carboxílicos, carbohidratos, ácidos poliurónicos, polioles específicos, saponinas y otras bases orgánicas que naturalmente son sintetizadas por las plantas.

- Eficiente bioestimulante radical, incentiva brotación de raíces.
- Estimula y nutre microorganismos del suelo.
- Activa los procesos bioquímicos de las plantas (respiración y fotosíntesis).
- Mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas de la rizósfera.
- Aumenta la eficiencia en la nutrición, efecto quelante.
- Incrementa la permeabilidad de las membranas, favoreciendo la absorción.
- A través de la multiplicación y activación de microorganismos del suelo, aumenta capacidad de intercambio catiónico (CIC).

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

En tratamientos de recuperación de plantas con déficit radicular:

Determinar claramente las causas por las cuales se llegó al problema y corregirlos, luego aportar **MACROSOIL® SL**, a razón de 5 - 10 litros por hectárea, a partir de raíces activas, repetir tratamiento a los 7 y 14 días.

En tratamientos de mantención:

A partir de raíces activas, aportar **MACROSOIL® SL**, a razón de 5 - 10 litros por hectárea, repetir aplicación a los 7 días.

En hortalizas y leguminosas con riego tecnificado:

A partir de 10 días del trasplante, 10 días post emergencia o 10 días de inicio de brotación, según sea el cultivo, **inyectar MACROSOIL® SL**, a razón de 5 a 10 litros por hectárea, repetir tratamiento a los 7 y 14 días.



Certificado N° CL 102.106
Certificado N° CL 7872



COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes, sin embargo atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba de compatibilidad.

Fabricado por NVA S.A.

El Roble 215-A Lampa, Santiago - Chile.

Fono - Fax: (56-2) 2738 95 13 • 2738 94 05

Sucursal Coquimbo - IV Región • Fono: (02) 594 03 21

nva@nva.cl • www.nva.cl